

FICHE TECHNIQUE PH MAXI x6



CARACTERISTIQUES

Composition: 100% pure pâte vierge. Emballage colis de 6 rouleaux sous film PE

Nombre de plis : 2 Grammage : 15 g/m2

Epaisseur mm / 10 plis : 1,0 ± 0,1 Aspect (lisse, gaufré) : lisse Assemblage : moletage

Couleur: blanc

Taux de cendres (%): 1 max.

Blancheur: 84 ± 2

DIMENSIONS

Dimensions de la feuille (largeur x longueur) 9 x 38 cm Longueur 320 m (± 1%) Prédécoupe 38 cm Diamètre du rouleau 25,5 cm Diamètre mandrin 6 cm

NORMES & TESTS

Contact alimentaire non Ecolabel oui Testé propreté microbiologique

PERFORMANCES

Résistance sens marche g/pli 1800 ± 180 Résistance sens travers g/pli 950 ± 90 Absorption g/g 8 min Délitabilité 30 secondes max

HYDRA INDUSTRIES - 201 route d'Arles - Pôle de Cadillan - 13690 GRAVESON Tél : 04.92.02.85.02 - Fax : 04.93.20.51.61 - mail : contact@hydra-industries.eu www.hydra-industries.eu